

1. Nummer Leistungserklärung Nr / Versionsnummer

100-80405-1 / 1

Eindeutiger Kenncode de Produkttyps:

Instyle 800

Typen-,Chargen- oder Seriennummer:

80405

Vorgesehener Einsatzzwecke des Bauprodukts gemäss de anwendbaren harmonisierten technische Spezifikation

Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung

Name und Adresse des Hersteller:

DRU Verwarming BV, Ratio 8, Duiven
Tel: +31 (0)26 219 5 319 info@drufire.nl
www.drufire.com

Systeme zur Bewertung und Kontrolle de Konstanz der Leistungsfähigkeit de Bauprodukts (AVCP)

System 3

Name, Adresse und Nummer des zuständigen Labor
Nummer Prüfbericht auf basis vonSGS 1639
EZKA/2025-05/008-6

2. Erklärte Leistung:

EN 16510-2-2:2022

Harmonisierte technische Spezifikation

(EU) 2024/3110

Wesentliche Merkmale

Leistung

Brandwiderstand

Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstände, in mm
dR (Abstand zur Rückwand)	NC
dS (Abstand zur Seitenwand)	NC
dC (Abstand zur Decke)	NC
dP (Abstand im Strahlungsbereich vor dem Gerät)	1700
dB (Abstand unter der Feuerstätte)	0
dF (Abstand am Fußboden nach vorne)	800
dL (Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich)	1000

Gefahr durch Herausfallen von brennendem Heizmaterial

Bestanden

Oberflächentemperatur

Bestanden

Elektrische Sicherheit

N/A

Reinigung

Bestanden

Mechanische Belastbarkeit (Trageeigenschaften für Schornstein/Rauchrohr)

NPD

Emissionen bei Nennwärmeleistung bei 13% O₂

CO (mg/Nm ³)	1250
NO _x (mg/Nm ³)	200
OGC (mg/Nm ³)	90
PM (mg/Nm ³)	40

Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung

Brandschutzsicherheit für Installation an den Schornstein (T-class)	T500
Mindestförderdruck (Pa)	12
Temperatur am Abgasstutzen (°C)	410
Abgasmassenstrom (g/s)	8.5

Thermische Leistung

Nominelle Leistung	kW	10.2
Leistung Raumerwärmung	kW	10.2
Leistung Wassererwärmung	kW	
Wirkungsgrad	%	76.6
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	%	67
Energieeffizienz-Index (EEI)		101
Energieeffizienzklasse		A
Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung	Watt	N/A
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	Watt	-
Ökologische Nachhaltigkeit		NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 2024/3110 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterschreibe für und im Namen des Herstellers von:

Raymond Zantinge, Managing Director

08-Nov-2025



Declaration of performance

According to Regulation (EU) 2024/3110



1. The number of the declaration of performance No / Version number

100-80405-1 / 1

Unique identification product-type:

Instyle 800

Type, batch or serial number:

80405

Intended use of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification as foreseen by the manufacturer:

Roomheater burning solid fuel without hot water supply

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:

DRU Verwarming BV, Ratio 8, Duiven
Tel: +31 (0)26 219 5 319 info@drufire.nl
www.drufire.com

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3

Name and identification number of the notified body

SGS 1639

Test report number, on the basis of type testing under

EZKA/2025-05/008-6

2. Declared performance:

EN 16510-2-2:2022

Harmonized technical specification

(EU) 2024/3110

Performance

Performance

Fire safety

Distance to combustible materials	Minimum distances, in mm
dR (Distance to the rear wall)	NC
dS (Distance to the side wall)	NC
dC (Distance to the ceiling)	NC
dP (Distance in front of the appliance)	1700
dB (Distance below the appliance)	0
dF (Distance on the floor in front of the appliance)	800
dL (Distance to the side wall in the radiation)	1000

Risk of burning fuel falling out	Pass
Surface temperature	Pass
Electrical safety	N/A
Cleanability	Pass
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD

Emissions at nominal heat output à 13% O₂

CO (mg/Nm ³)	1250
NO _x (mg/Nm ³)	200
OGC (mg/Nm ³)	90
PM (mg/Nm ³)	40

Data for installation on a chimney at nominal heat output

Fire safety for installation on the chimney (T-class)	T500
Minimum discharge pressure (Pa)	12
Temperature at flue gas connection (°C)	410
Flue gas mass flow (g/s)	8.5

Thermal output

Nominal heat output	kW	10.2
Room heating output	kW	10.2
Water heating output	kW	
Energy efficiency	%	76.6
Annual space heating efficiency at nominal heat output	%	67
Energy Efficiency Index (EEI)		101
Energy efficiency class		A
Electricity consumption at nominal heat output	Watt	N/A
Power consumption in standby mode	Watt	-
Environmental sustainability		NPD

The efficiency of the above product corresponds to the declared performance. The above-mentioned manufacturer is solely responsible for drawing up the declaration of performance in accordance with the Regulation (EU) no. 2024/3110.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Raymond Zantinge, Managing Director

08-Nov-2025

Déclaration des Performances

Conformément au règlement (EU) nr. 2024/3110



1. Numéro déclaration des performances nr. / Numéro de version

100-80405-1 / 1

Code d'identification unique du produit type:

Instyle 800

Numéro de type, de lot ou de série:

80405

Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

Poèles à bois pour combustibles solides sans chauffage de l'eau

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:

DRU Verwarming BV, Ratio 8, Duiven
Tel: +31 (0)26 219 5 319 info@drufire.nl
www.drufire.com

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V

Système 3

Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié
Les rapports d'essais de numéro sur la base du

SGS 1639
EZKA/2025-05/008-6

2. Performances déclarées:

EN 16510-2-2:2022

Spécifications techniques harmonisées

(EU) 2024/3110

Caractéristiques essentielle

Performances

Sécurité incendie

Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents	Distance minimale, mm
dR (Distance au mur arrière)	NC
dS (Distance au mur latéral)	NC
dC (Distance au plafond)	NC
dP (Distance à l'avant de l'appareil (zone de rayonnement))	1700
dB (Distance sous l'appareil)	0
dF (Distance au sol devant l'appareil)	800
dL (Distance au mur latéral dans la zone de rayonnement)	1000

Risque de projections de braises	Conforme	
Températures de surface	Conforme	
Sécurité électrique		N/A
Possibilités de nettoyage	Conforme	
Résistance mécanique (Pour soutenir la cheminée)	NPD	

Émissions à la puissance thermique nominale at 13% O₂

CO (mg/Nm ³)		1250
NO _x (mg/Nm ³)		200
OGC (mg/Nm ³)		90
PM (mg/Nm ³)		40

Données pour l'installation sur une cheminée avec puissance calorifique à charge partielle

Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée (T-class)		T500
Pression de refoulement minimale (Pa)		12
Température au niveau de la buse de sortie des fumées (°C)		410
Flux des fumées (g/s)		8.5

Puissance thermique

Puissance nominale	kW	10.2
Plage de puissance	kW	10.2
Puissance de chauffage de l'eau	kW	
Rendement	%	76.6
Efficacité annuelle du chauffage des locaux à la puissance thermique nominale	%	67
Indice d'efficacité énergétique (IEE)		101
Catégorie d'efficacité énergétique		A
Consommation d'électricité à la puissance thermique nominale	Watt	N/A
Consommation d'énergie en mode veille	Watt	-
la durabilité environnementale		NPD

La performance du produit susmentionné est conforme à la performance déclarée/aux performances déclarées. L'établissement de la déclaration de performance conformément au règlement UE n° 2024/3110 est la seule responsabilité du fabricant susmentionné.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Raymond Zantinge, Managing Director

08-Nov-2025

1. Uniek nummer prestatieverklaring / Versienummer

100-80405-1 / 1

Unieke identificatiecode producttype:

Instyle 800

Type-, partij- of serienummer:

80405

Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de geharmoniseerd technische specificatie:

Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarming
zonder warm water voorziening

Contactadres van de fabrikant:

DRU Verwarming BV, Ratio 8, Duiven
Tel: +31 (0)26 219 5 319 info@drufire.nl
www.drufire.com

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het

Systeem 3

bouwproduct vermeld in Bijlage V

Keuring instantienummer:

SGS 1639

Test rapport nummer, verstrekt op basis van

EZKA/2025-05/008-6

2. Aangegeven prestatie

EN 16510-2-2:2022

Geharmoniseerde technische specificatie

(EU) 2024/3110

Essentiële kenmerken

Prestatie

Brandveiligheid

Afstand tot brandbare materialen	Minimum afstanden, in mm
dR (Afstand tot de achterwand)	NC
dS (Afstand tot de zijwand)	NC
dC (Afstand tot het plafond)	NC
dP (Afstand voor het toestel)	1700
dB (Afstand onder het toestel)	0
dF (Afstand op de vloer voor het toestel)	800
dL (Afstand tot de zijwand in het stralingsgebied)	1000

Risico op eruit vallen van brandende brandstof	Voldoet	
Oppervlakte temperatuur	Voldoet	
Elektrische veiligheid		N/A
Reinigbaarheid verbrandingskamer	Voldoet	
Mechanische weerstand (voor het dragen van een schoorsteen)	NPD	

Emissies bij nominale warmteafgifte bij 13% O₂

CO (mg/Nm ³)		1250
NO _x (mg/Nm ³)		200
OGC (mg/Nm ³)		90
PM (mg/Nm ³)		40

Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij nominale warmteafgifte

Minimale veiligheid klasse schoorsteen (T-class)		T500
Minimale leveringsdruk (Pa)		12
Temperatuur bij de uitlaataansluiting (°C)		410
Uitlaatgas massastroom (g/s)		8.5

Warmteafgifte en energie-efficiëntie van het apparaat bij nominale warmteafgifte

Nominaal vermogen	kW	10.2
Ruimteverwarmend vermogen	kW	10.2
Waterzijdig vermogen	kW	
Rendement	%	76.6
Jaarlijks rendement voor ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte	%	67
Energie-efficiëntie-index (EEI)		101
Energie-efficiëntieklasse		A
Elektrisch verbruik bij nominale warmteafgifte	Watt	N/A
Elektrisch verbruik in standby-modus	Watt	-
Duurzaamheid van het milieu		NPD

De prestaties van bovenstaand product komen met de verklaring overeen. Voor de opstelling van de prestatieverklaring overeenkomstig verordening (EU) Nr. 2024/3110 is alleen de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk

Ondertekend namens de fabrikant door:

Raymond Zantinge, Managing Director

08-Nov-2025

